

LM 1400 FP



PANEL KAPLAMA MAKİNASI
PANEL LAMINATION MACHINE

Профиле-ламинирующий станок



- Ahşap ve MDF levhalar üzerine poliüretan Hotmelt tutkal ile PVC, PP, kağıt, telalı ve rulo halinde doğal ahşap (veneer), High Gloss PVC folyo kaplanmasında kullanılan panel kaplama makinası
- Panel Lamination Machine for the application of PVC and Paper foils on MDF and Wooden Panels by using polyurethane hot melt adhesive
- Профиле-ламинирующий станок служит для облицовки МДФ и деревянных панелей посредством плёнок ПВХ и бумаги с использованием термоплавкого клея ПУР Хотмелта

TEKNİK ÖZELLİKLER		TECHNICAL SPECIFICATIONS		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Makine Tipi	LM 1400 FP	Machine Type	LM 1400 FP	Тип машины	LM 1400 FP
Kullanılan tutkal	Poliüretan Hot melt	Type of adhesive	Polyurathane hot melt adhesive	Используемый клей	Полиуретан Хотмелт
Üzeri kaplanacak panel malz	Ahşap ve MDF	Type of panel to be wrapped	MDF and Wooden	Тип покрываемой панели	МДФ и Дерево
Kaplanacak malzeme	PVC, PP, kağıt, High gloss PVC	Type of wrapping foil	PVC and Paper Foils	Тип покрывающей плёнки	Бумага и ПВХ
Maksimum Panel Genişliği	1400 mm	Max. Profile width	1400 mm	Макс. ширина панели	1400 мм
Maksimum Folyo Genişliği	1400 mm	Max. Foil width	1400 mm	Макс. ширина плёнки	1400 мм
Maksimum çalışma hızı	0-20 m/min	Maximum working speed	0-20 m/min	Макс. скорость ламинации	0-20 м/мин
Toplam güç	34 kW	Total power	34 kW	Мощность нагревания	34 кВт
Motor Gücü	2,2 kW	Motor Power	2,2 kW	Мощность двигателя	2,2 кВт
Hava Basıncı	6 Bar	Pressure air	6 Bar	Стандартная частота	6 Бар
Gerilim	380 Volt	Voltage	380 Volts	Напряжение	380 В
Frekans	50 Hz	Frequency	50 Hz	Давление воздуха	50 Гц