

SCM 702/1402



FOLYO DİLİMLEME VE SARMA MAKİNASI
FOIL SLITTING AND REWINDING MACHINE
Станок для Резки Плёнки



TEKNİK ÖZELLİKLER		TECHNICAL SPECIFICATIONS		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Makine Tipi	SCM 702 / 1402	Machine Type	SCM 702 / 1402	Тип машины	SCM 702 / 1402
En büyük rulo genişliği	700 mm / 1400 mm	Maximum foil roll width	700 mm / 1400 mm	Макс. рабочая ширина	700 мм / 1400 мм
En büyük rulo çapı	500 mm / 500 mm	Maximum foil roll diameter	500 mm / 500 mm	Макс. диаметр рулона	500 мм / 500 мм
En küçük kesme genişliği	20 mm / 15-20 mm	Minimum slitting width	20 mm / 15-20 mm	Мин. Ширина разрезания / зависит от типа используемых ножей	20 мм / 15-20 мм
Ana çözgü rulosu shaft çapı	76 mm / 76 mm	Main Unwinding shaft diameter	76 mm / 76 mm	Диаметры оси размотки	76 мм / 76 мм
Sargı rulosu shaft çapı	76 mm / 76 mm	Rewinding shafts diameter	76 mm / 76 mm	Диаметры оси размотки	76 мм / 76 мм
Kesme Sistemi	7 / 10 adet dairesel ezme bıçak sistemi	Slitting tools	7 sets / 10 sets of crushing knives	Режущие инструменты	7 шт. / 10 шт. давящих ножей
Çalışma Hızı	Kademesiz hız ayarı ile 70 d/d , / 80 d/d	Slitting speed stepless adjustable	70 rpm / 80 rpm	Скорость резки с плавной настройкой	70 об. в мин. / 80 об. в мин.
Toplam Güç	1.1 kW frekans kontrollü elektronik sürücü ile donatılmış redüktörlü AC motor / 2.2 kW frekans kontrollü elektronik sürücü ile donatılmış redüktörlü AC motor	Total power	1.1 kW AC-g geared motor, controlled by digital frequency convertor / 2,2 kW AC-g geared motor, controlled by digital frequency convertor	Общая Мощность	1.1 кВт. мотор переменного тока с цифровым преобразователем частоты / 2.2 кВт. мотор переменного тока с цифровым преобразователем частоты
Ana Voltaj	230 V	Main Voltage	230 V	Напряжение	230 В
Frekans	50 Hz	Frekans	50 Hz	Частота	50 Гц
Basınçlı Hava	6 Bar	Pressure Air	6 Bar	Давление воздуха	6 Бар