

SM 1402



FOLYO DİLİMLEME VE SARMA MAKİNASI
FOIL SLITTING AND REWINDING MACHINE FOR PVC AND PAPER
Станок для Резки Пленки из ПВХ и бумаги



- PVC, PP, CPL, FINISH FOLYO, MELAMİN FOLYO, KAĞIT, TELALI DOĞAL AHŞAP (VENEER) Folyo Dilimleme ve Sarma Makinası
- Foil Slitting and Rewinding Machine for PVC end Paper
- Станок для Резки Пленки из ПВХ и бумаги

TEKNİK ÖZELLİKLER		TECHNICAL SPECIFICATIONS		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Makine Tipi	SM 1402	Machine Type	SM 1402	Тип машины	SM 1402
En büyük Rulo genişliği	1400 mm	Maximum foil roll width	1400 mm	Макс. ширина рулона плёнки	1400 мм
En Büyük Rulo Çapı	500 mm	Maximum foil roll diameter	500 mm	Макс. диаметр рулона плёнки	500 мм
En küçük kesme genişliği	20 mm	Minimum slitting width	20 mm	Мин. ширина разрезания	20 мм
En büyük folyo kalınlığı	1,2 mm	Maximum foil thickness	15-20 mm	Макс. Толщина ПВХ пленки	1,2 мм
Ana Çözümlü Rulosu Şaft Çapı	76 mm veya adaptör çapı 152 mm	Main Unwinding shaft diameter	76 mm. or 152 mm adaptor	Диаметр главной оси размотки рулона	76 мм или 152 мм
Sargı Rulosu Şaft Çapı	152 mm	Rewinding shafts diameter	152 mm	Диаметры осей намотки	152 мм
Kesme Sistemi	10 çift makaslama tipi bıçak sistemi	Slitting tools	10 sets of rotating knives	Режущие инструменты	15 комплектов дисковых ножей
Çalışma Hızı	Kademesiz hız ayarı ile 0-70 dev/dak	Slitting speed stepless adjustable	0-70 rpm	Скорость резки с плавной настройкой	0-70 об/мин
Toplam Güç	3 kW, frekans kontrollü elektronik sürücü ile donatılmış redüktörlü AC motor	Total power	3 kW AC-g geared Motor, controlled by digital frequency convertor	Общая Мощность	3 кВт. Мотор переменного тока с цифровым преобразователем частоты
Ana Voltaj	230 V	Main Voltage	230 V	Напряжение	230 В
Frekans	50 Hz	Frequency	50 Hz	Стандартная частота	50 Гц
Basıncılı Hava	6 Bar	Pressure Air	6 Bar	Давление воздуха	6 Бар